## TurboLinux16 x86\_64 安装手册

## 安装配置步骤

1	<b>安装准备</b> 为 Linux 系统准备足够的空余硬盘空间,最少 20 GB 的未分区磁盘空间。				
2	<b>安装介质</b> 在光驱中插入 TurboLinux Enterprise Server 15 安装光盘,重新启起 计算机,从光驱引导。出现安装引导程序界面后,选择"Install turbolinux 16" 按 <enter>键,进入图形界面的安装。</enter>				
	turbolinux 16				
	Install turbolinux 16 Test this media & install turbolinux 16 Troubleshooting >				
	Press Tab for full configuration options on menu items.				
	🤻 TurboLinux				
	LegacyBios				
	GNU GRUB version 2.06				
	*Install turbolinux 16 Test this media & install turbolinux 16 Troubleshooting>				
	Use the $\blacktriangle$ and $\checkmark$ keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands before booting or `c' for a command-line.				
	UEFI				

3	安装语言选	择		
	安装过	程中界面语言的选择。按	安 <继续>键,进入	图形界面的下一步安装。
	₹TurboLinux			turbolinux 16 安装 <b>罒 us</b>
		欢迎使用 turbolinux 16。		
		您在安装过程中想使用哪种语言?		
		中文 English	Chinese   )   简体中文(中国     English	])
		在这里进行搜索。		
				退出(Q) 继续(C)
4	<b>女                                    </b>	设置可以使用默认设置,	带有提示符的项需	<b>寄要正确设置</b>
	₹TurboLinux	安裝信息摘要		turbolinux 16 安装 <b>國 cn</b>
		本地化	软件	系统
		键盘(K) 汉语		安装目的地(D) 已选择自动分区
		▲ 括言支持(L) ○ 前体中文(中国)	☆     ☆	✔ 网络和主机名(N) 有线 (enp1s0) 已连接
		♥ 时间和日期(T) 型洲上海时区		
		用户设置		
		• 根密码(R) root 账户已禁用。		
		● 创建用户(U) 不会创建任何用户		
				<b>退出(Q)</b> 开始安装(B) 在点击"开始安装"按钮前我们并不会操作您的磁盘。
		通 请先完成带有此图标标记的内容再进行下一步。		A CONTRACT OF THE ACCURACY OF THE ACTIVITY OF THE ACCURACY OF

>元	布局		turbolinux 1
完印	戎(D)	4	🖾 cn
	您想在本系统中使用哪	3个键盘布局?您可以将任意布局移动到顶部将其作为默认选项。	
	汉语	添加键盘布局 您可从以下键盘布局中选择一个:	
		阿尔巴尼亚语 阿尔巴尼亚语(Plisi) 阿尔巴尼亚语(Veqilharxhi) 阿尔及利亚 (Berber (Algeria, Latin)) 阿宾江	未配置布局切换。 选项(0)
		阿爾汗(波斯语(阿富汗,Dari OLPC)) 阿弥语(阿肯语) 阿拉伯语 阿拉伯语(阿尔及利亚)	
		阿拉伯语(巴基斯坦) 阿拉伯语(东阿拉伯语数字)	
		Minut ) (2 (2410) P1	
	+ - ^ ~	Minuti Science (Minute)	
语言	+ -   ^   ~ <b>言支持(非必</b> 需 选择安装系约	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	,返回安装概览。 turbolinux
语 法 法	+ - < < < F支持(非必需 选择安装系约 选择要安装的其它语	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	,返回安装概览。 turbolinux ⊠ m
语言	+ - <	■       Image: All (Amage: Amage: Amag	;,返回安装概览。 turbolinux ■ m
语言	+ - ∧ ∨ <b>(支持)</b> 选择安装系约 (注) 选择要安装的其它语 English ✓ 中文	■ ■ ■ ■ 「 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	;,返回安装概览。 turbolinux ⊠ m
语言	+ - < < <b>「支持(非必</b> 常 选择安装系約 送择要安装的其它语 English ✓ 中文	■ ■ 「 ■ 「 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	,返回安装概览。 turbolinux ₪ σι
语言	+	■ 第) 流动 / G / Linescond / G / Linescond / G / Linescond / G / Linescond	,返回安装概览。 turbolinux ⊠ m
语言	+ - ∧ ∨ <b>「支持(非必</b> 需 选择安装系约 (D) 选择要安装的其它语 English ✓ 中文	▲ 新加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	:,返回安装概览。 turbolinux ■ m
语武	+ - ∧ ∨         5支持(非必常         选择安装系         法择要安装的其它语         English         ✓ 中文	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	:, 返回安装概览。 turbolinux ■ cn
语言法	+ - < ✓ <b>宇支持(非必</b> 常 选择安装系约 (7) 选择要安装的其它语 English ✓ 中文	■       Image: Second se	,返回安装概览。 turbolinux 曾 σ
语言意义	+       -       ∧       ∨         5支持(非必需       洗择安装系       ()         法择要安装的其它语       English       ∨         ✓       中文       ()	■ ■ ■ ■ 素) 充后需要额外支持的语言。按 <完成>键 == == == == <u>English</u> <u>Chinese</u> ● 简体中文(中国)	t, 返回安装概览。 turbolinu 曾 m
语武	(+) - ∧         () 支持(非必常         送择安装系         ()         选择要安装的其它语         English         ✓ 中文	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	:,返回安装概览。 turbolinux ■ m

7	<b>时间日期设置(按</b> 需 设置时区和时间 览。	<b>등设置)</b> 可,设置是否通过网络获取时间。按 <完成>键,返回安装概
	时间和日期 完成(D) 地区(R): 亚洲 へへ 17:01 ・ 24小时前(H) ・ AM/PM	turbolinux 16 安装 留 m ▼ 城市(C): 上編 ▼ 网络时间(M) ● ● 2022 ▼ 年 05 ▼ 月 23 ▼ 日 添加并标记为使用 NTP 服务器   +
		该URL指向NTP服务器列表         主机名       池 可以工作 使用         pool.ntp.org          取消(C)       好(O)
8	安装源(按需设置)	2. 金板水泥出有一寸以且水点烧烧之水。 林天日回收上 4.
	安装源可以是当 个地址。默认自动格 安装源	自前的光驱设备,可以是光盘镜像又件,甚至是网络上的一 金测当前的安装介质。按 <完成>键,返回安装概览。
	完成(D)	聲 cn 發证(V) 代理设置(P)
	URL 类型 .      软件体 URL ▼     更新     ② 安装软件的最近更新     ○ 仅安装 (以上) 安装源提供的默认     第例外软件仓库     ③    和    和    和    和    和    和	反本(D)
	L版初日 石田中	名种(N): http:// ▼ URL类型: 软件库 URL▼ 代型 URL (X):
	+ - C	密码(W):





11	网络和主机名 安装时设置 IP 和主机名 设置具不开机启动网络 按 <完成>键 近回宏					
	安表时以直IP 相主饥名,以直定召开饥后劲网络。按 <元成>键,返回 装概监					
	ス 内 約 和 主 机 名 (_N) 完 成 (D)			turbolinux 16 安装 <b>囶 cn</b>		
			编辑 enp1s0	×		
		连接名称(N) enpl	s0			
		常规 以太网	802.1X 安全性   DCB   代理   IPv4 设置   IPv	6 设置		
		设备(D	) enpls0	•		
		克隆的 MAC 地址(L		•		
		MTU	」 自动           一 十	- 字节		
		LAN 唤醒	☑ 默认(F)         □ 物理(P)         □ 单播(U)         □ 多播(T)           □ 忽略(I)         □ 广播(B)         □ 地址解析协议(A)         □ 幻数据包	<u>]</u> (G)		
		LAN 唤醒密码(W				
		链路协商(K	2略	•		
		速度(S	) 100 Mb/秒	<b>•</b>		
		双工(×	2 全双工	<b>v</b>		
	+ -		取道(C) 相	民臣····(C)		
	主机名(H): tles16-legacy-x64		区用(A)	当前主机名: tles16-legacy-x64		
10	田白漆河汎墨					
12	用户省码反直 沿罢 root 田	白家和	家矶垣间高市粉字一字母一柱。	建字炼组式的理家和		
	以且 TOOL 开 ROOT密码	17 番ൗ,	\$P\$何观则应由数于、于马、行;	外于们组成的短笛屿。 turbolinux 16 安装		
	完成(D)			🖾 cn		
			root 帐户用于管理系统。为 root 用户输入密码。			
			Root 密码: •••••••			
			↔↔↔↔••			
			□ 锁定 root 帐户			
	シ田可いて	<b>身罟並</b> 涌田	□ 使用SM3算法加密密码 1 亡			
	这 生 刊 以 小 叹 直 首 迪 用 尸 。					









登录与管理系统



